

47 mm 玻璃纤维漏斗

最适合液体真空过滤和HPLC溶剂及流动相脱气



- 100% 硼硅玻璃制造而成，耐最具腐蚀性的溶剂。
- 1升47 mm玻璃漏斗/支架总成可一次过滤1升。
- 支架总成独特的底座设计带有完整真空连接，防止真空管污染滤液。
- 1升玻璃漏斗的刻度从300ml标到1000ml，增量为50ml。
- 300ml玻璃漏斗的刻度从100ml到250ml，增量为25ml。梯状杆符合标准的独孔塞（9mm）。

应用

- 最适合对HPLC溶剂、水成流动相溶液和缓冲液的过滤和脱气；
- 即使对腐蚀性溶剂，也有良好的化学兼容性。

规格

带有塞子支架装置的47 mm玻璃过滤漏斗

结构材料

除塞子以外，其它部件均为硼硅玻璃：

硅No. 8

夹钳：铝

有效过滤面积

9.6 cm²

尺寸

总高：

底座：11.7 cm (4.6 in.)

漏斗：11.1 cm (4.4 in.)

直径：

底座：5.8 cm (2.3 in.)

漏斗：7.9 cm (3.1 in.)

过滤器尺寸

可纳47 mm过滤器

漏斗容积

300 ml

带有侧臂支架装置和烧瓶的47 mm玻璃过滤漏斗

结构材料

除下列部件所，其他部件均为硼硅玻璃：

夹钳：铝

支架底座/烧瓶连接：

标准锥度40/35磨口连接

有效过滤面积

9.6 cm²

尺寸

总高：

PN 4012、4013 底座：

11.7 cm (4.6 in.)

PN 4012 漏斗：16.7 cm (6.6 in.)

PN 4013 漏斗：11.1 cm (4.4 in.)

直径：

PN 4012、4013 底座：

5.8 cm (2.3 in.)

PN 4012漏斗：12.0 cm (4.7 in.)

PN 4013漏斗：7.9 cm (3.1 in.)

过滤器尺寸

可纳47 mm过滤器

漏斗容积

300 ml或1 L

烧瓶容积

1或4 L

订购信息

47 mm玻璃纤维漏斗

部件号	说明	包装
4011	玻璃过滤漏斗，带有No.8塞子支架底座(300 ml漏斗，无烧瓶)	1个/包装
4012	玻璃过滤漏斗，带有侧臂支架装置和烧瓶(1 L漏斗、4 L烧瓶)	1个/包装
4013	玻璃过滤漏斗，带有侧臂支架装置和烧瓶(300 ml漏斗、1L烧瓶)	1个/包装

47 mm 玻璃纤维漏斗

部件号	说明	包装
4014	玻璃漏斗，300 ml	1个/包装
4015	玻璃漏斗，1L	1个/包装
4018	玻璃漏斗，1L	1个/包装
4016	玻璃漏斗，4L	1个/包装
4017	烧结玻璃支架底座，带侧臂	1个/包装
4019	烧结玻璃支架底座/ 8号硅塞子	1个/包装
81595	铝夹钳，受过阳极化处理	1个/包装