

稳定 可靠
安全 节能



MELING定制系列
+4°C /-25°C/-40°C实验室冰箱

ThermoFisher
SCIENTIFIC

4℃实验室冷藏箱

温控系统

- 高精度电脑温控系统，内置两个温控显示一体传感器
- 高亮度数码显示，在2~8℃范围内任意设定，显示精度0.1℃

安全系统

- 完善的报警系统（高低温报警/开门报警/传感器故障报警）
- 门体配锁，防止随意开门
- 开机延时和停机间隔保护功能

制冷系统


- 智能风扇强制冷气循环，确保内部温度均匀性
- 无氟环保制冷剂，国际名牌压缩机，制冷快，噪音低
- 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器制冷迅速

人性化设计

- 箱体采用优质喷涂钢板，耐腐蚀更美观
- 内壁喷涂铝板，双层钢化中空保温玻璃门
- 箱体底部四个带自锁的万向脚轮设计
- 标配优质钢丝搁架，带标签板



显示面贴



浸塑钢丝搁架

YC-288L/YC-388L YC-698L/YC-1018L

-25℃/-40℃实验室冷冻箱

温控系统

- 高精度电脑温控系统
- 箱体温度-10℃~-25℃/-10℃~-40℃可调；
- 数码温度显示，运行状态一目了然

安全系统


- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠
- 完善的声光报警系统（传感器故障、高低温报警）
- 门体配锁，防止随意开启

制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速
- 底置冷凝器，温度稳定，系统可靠
- 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层

人性化设计

- 加厚发泡层设计，保温性能更好，外形更美观
- 内嵌式门封条，防尘又方便清洗
- 箱体内部塑料抽屉，便于物品存放
- 不锈钢内胆，内门设计，有效防止冷量损失**



不锈钢内胆



高精度温控器

DW-FL278

规格和订购信息



YC-698L/YC-1018L



YC-288L/YC-388L



DW-YL368/DW-FL368



DW-YL278/DW-FL278

说明	实验室冷藏箱	实验室冷藏箱	实验室冷藏箱	实验室冷藏箱	实验室冷冻箱	实验室冷冻箱	实验室冷冻箱	实验室冷冻箱
温度范围	2~8℃	2~8℃	2~8℃	2~8℃	-10~-25℃	-10~-25℃	-10~-40℃	-10~-40℃
型号	YC-288L	YC-388L	YC-698L	YC-1018L	DW-YL278	DW-YL368	DW-FL278	DW-FL368
容量 (升)	288L	388L	698L	1018L	278L	368L	278L	368L
电源	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹	220 伏, 50 赫兹
外部尺寸 高 * 深 * 宽 (毫米)	1616*651*605	1927*665*605	1886*616*1220	1905*846*1220	1710*704*690	1976*704*690	1710*704*690	1976*704*690
内部尺寸 高 * 深 * 宽 (毫米)	1050*575*525	1366*575*525	1325*504*1100	1325*734*1100	1100*495*510	1366*495*510	1100*495*510	1366*495*510
隔板 / 抽屉数量	隔板 5	隔板 5	隔板 10	隔板 10	抽屉 5 内门 5	抽屉 6 内门 2	抽屉 5 内门 5	抽屉 6 内门 2
净重 / 毛重 (公斤)	89/98	109/118	159/172	208/223	101/112	118/129	103/114	120/131



赛默飞
官方微信



赛默飞
实验室
产品和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC