

**Ted Pella 16040-30 快干型导电银胶**

既具有快干的特性，同时又保持了良好的导电性能。

- (1) 使用温度：105°C；
- (2) 固含量 (银)： 57.5 - 59%；
- (3) 交联剂： 热塑性树脂；
- (4) 电阻率<0.015 ohms/sq/mil (25μm)；

产品编号	描述	单位
16040-30	快干型导电银胶, 30g	瓶
16048-25	导电银胶稀释液, 25ml	瓶



若您想了解更多详细信息，请联系我们：

Phone: 132 7792 8895

Email: whyueyi@foxmail.com

Web: whyueyi.testmart.cn



**\*处理和储存注意事项:**

(1) 处理:

①仅在通风良好的地方使用;

②不要吸入蒸气和烟雾;

③穿着合适的防服, 安全眼镜和手套;

④除去所有火源;

⑤请勿对容器加压, 切割, 加热或焊接容器。空的产品容器可能包含产品残留物。不要重复使用空容器。在使用或转移材料之前, 请确保容器已正确接地。缓慢打开塞子以减轻内部压力;

(2) 存储:

①避免阳光直射。放在阴凉, 通风良好的地方, 远离热源, 火花和明火;

②保持容器密闭直至准备使用。接地并粘合所有金属容器以进行液体传输, 以避免产生静电火花;

(3) 储存温度: 从 0°C (32°F) 到 32°C (89.6°F) ;

(4) 储存压力: ND;

